参考図－8(8)　ボーリング柱状図(本宿-8)

ボーリング柱状図

調　査　名　本宿耕地地区地質調査（その２）　　ボーリングNo.

事業・工事名

ボーリング名	Ｎｏ．本宿－８	調査位置	利根川下流工事事務所管内			北緯	35°53′33.9″
発注機関	建設省　関東地方建設局　利根川下流工事事務所			調査期間	平成11年　1月19日～11年　2月　6日	東経	140°30′39.2″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	YP +4.99m	角度	180 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	YBM－3JE	ハンマー落下用具	トンビ
総掘進長	73.25m								エンジン	YANMAR NFD150	ポンプ	YBM GP－10

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
1									0.40mまで、全体に砂石を混入するロームが主体。		1.15	2	2	3	7/30								
2									以深、少量の粘土を混入する細砂が主体。含水量少ない。砂の粒径不均一。		1.45												
3	1.84	3.15	3.15		盛土（細砂）	暗黄灰				1/22 3.30	2.15	2	2	2	6/30								
4									含水量多い。砂の粒径不均一。全体に少量のシルトを混入。		2.45												
5									5.00m付近より、全体に少量の貝殻片を混入。		3.15	2	1/50		3/30								
6											3.45												
7											4.15	2	1	1	4/30				4.15	P8-1	P	物理	
8	-3.51	6.35	8.50		シルト混じり細砂	暗灰		非常に緩い～中位の			4.45								4.45				
9											5.15	1/5	1/15	1/12	3/32								
10											5.47												
11											6.15	2	2	1	5/30				6.15	P8-2	P	物理	
12											6.45								6.45				
13											7.00								7.00	S8-1	S	物理CD	
14											7.95								7.95				
15											8.15	4	5	6	15/30				8.15	P8-3	P	物理	
16											8.45								8.45				
17									含水量多い。砂の粒径均一。全体に少量の貝殻片を混入。		9.15	8	9	11	28/30								
18											9.45												
19											10.15	8	10	13	31/30				10.15	P8-4	P	物理	
20											10.45								10.45				
21									上部、微量のシルトを混入。		11.00								11.00	S8-2	S	物理CD	1/21
22											11.95								11.95				
23											12.15	3	3	3	9/30				12.15	P8-5	P	物理	
24											12.45								12.45				
25									雲母片を混入。所々に少量の腐植物を混入。		13.15	4	3	3	10/30								
26											13.45												
27											14.15	2	2	2	6/30				14.15	P8-6	P	物理	
28											14.45								14.45				
29									少量のシルトを混入し、下部にしたがい混入量多くなる。		16.00								16.00	S8-3	S	物理CD	
30											16.15	1	1	2	4/30				15.95				
31	-11.06	7.55	16.05		細砂	暗灰		緩い～密な			16.45								16.15	P8-7	P	物理	
32											17.15	1/20	1		2/30				16.45				
33											17.45												
34									含水量多い。砂粒子細かく、粒径均一。全体に少量の貝殻片を混入。多量のシルトを混入。		18.00								18.00	S8-4	S	物理CU	
35											18.95								18.95				
36											19.15	1/30			1/30				19.15	P8-8	P	物理	1/22
37											19.45								19.45				
38											21.15	2	2	3	7/30								
39									下部、シルトの混入量が多くなる。		21.45												
40	-18.06	7.00	23.05		シルト質細砂	暗灰		緩い			22.00								22.00	S8-5	S	物理CU	
41											23.15	1/15	1/15		2/30				22.95				1/23
42											23.45												
43											24.15	1/35			1/35				24.15	P8-9	P	物理	
44											24.50								24.50				
45											25.00								25.00			物理	
46											25.85									T8-1	T	圧密UU CU	
47											26.15	1/32			1/32				26.15	P8-10	P	物理	
48											26.47								26.47				
49											27.15	1/35	1		2/35								
50											27.50												
51											28.15	1/15	1/15		2/30				28.15	P8-11	P	物理	
52								非常に軟	含水量中位。粘性弱い。全体に少量の貝殻片を混入。多量の細砂をブロック状に混入。														
53					砂																		