ボーリング柱状図

調　査　名　H26江戸川管内地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	上篠崎H26－1	調査位置	江戸川河川事務所管内			北　緯	35° 42’ 53.6”
発注機関	国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所			調査期間	平成 26年 10月 22日 ～ 26年 10月 25日	東　経	139° 54’ 5.6”
調査業者名	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 電話（03－5216－4169）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	VP +2.05m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	D0－D	ハンマー落下用具	半自動
総掘進長	15.45m								エンジン	NFD9	ポンプ	BDG6

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.25	0.80	0.80		埋土（砂混じり土）	暗黄褐～暗灰			全体にローム土体の埋土で草根が混入する。GL-0.1m以深から、砂、礫、コンクリート片、アスファルト片が所々に混入する。含水は少なく、粘性弱い。
1	0.95	0.30	1.10						
	0.25	0.70	1.80		砂質シルト	暗緑灰			砂を多く含み、腐植物が混入する。含水は中位で、粘性はやや強い。
2	-0.85	0.90	2.70		シルト混じり細砂	暗灰	非常に緩い		粒径均一で細砂を主体とする。シルトを全体に少量含み、有機物が混入する。含水は多い。
3					シルト質細砂	暗灰	緩い		非常に細粒な細砂を主体とし、シルトが多量に混入する。
					細砂	暗灰	緩い		粒径均一で細砂を主体とする。シルト分が少量混入する。含水は多い。
4	-2.10	1.45	4.15						
	-2.65	0.55	4.70		シルト質細砂	暗灰	緩い		粒径均一で細粒な細砂を主体とする。全体にシルトを非常に多く含む。
5									
6					砂質シルト	暗灰		非常に軟らかい	混入物の比較的少ない均質なシルトを主体とし、非常に軟弱である。粒径の細かい細砂が帯状に不規則に混入する。所々に破砕した貝殻片が混入する。含水はやや多く、粘性は中位である。
7									
8	-6.65	4.00	8.70						
9	-7.75	1.10	9.80		シルト混じり細砂	褐灰	中位の		粒径均一な細砂を主体とする。所々、薄層状に固結したシルトを挟む。含水は中位。
10					細砂	褐灰～暗褐灰～褐灰	密な		粒径均一な細砂を主体とし、よく締まっている。シルト分が若干混入する。含水は中位。GL-11mおよび14mでは、暗褐灰に色調変化する。GL-15mでは、固結したシルトを薄層状に挟む。
11									
12									
13									
14									
15	-13.40	5.65	15.45						

孔内水位(m)／測定月日：10/22 0.70

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)
1.35	1／18	1／14		2／32
1.67				
2.15	2／18	1／8	1／6	4／32
2.47				
3.15	2	3	4	9／30
3.15				
4.15	2／18	1／8	1／5	4／31
4.46				
5.15	0	1／40		1／50
5.65				
6.15	ハンマー自沈			0／35
6.50				
7.15	1／32			1／32
7.47				
8.15	1／31			1／31
8.46				
9.15	5	8	12	25／30
9.45				
10.15	9	14	17	40／30
10.15				
11.15	8	10	12	30／30
11.45				
12.15	8	11	13	32／30
12.15				
13.15	8	12	15	35／30
13.45				
14.15	8	13	15	36／30
14.45				
15.15	6	10	18	34／30
15.45				

N 値：0 10 20 30 40 50 60

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果
3.00	現場透水試験
3.50	
12.50	現場透水試験
13.00	

試料採取

深度 (m)	試料番号	採取方法
1.35	上篠崎 1-P1	㊀
1.67		
1.80	上篠崎 1-S1	Ⓢ
2.75		
3.00	上篠崎 1-S2	Ⓢ
3.80		
4.15	上篠崎 1-P2	㊀
4.46		
5.00	上篠崎 1-T1	Ⓣ
5.85		
6.15	上篠崎 1-P3	㊀
6.50		
6.80	上篠崎 1-T2	Ⓣ
7.65		
8.15	上篠崎 1-P4	㊀
8.46		
8.70	上篠崎 1-S3	Ⓢ
9.60		
10.15	上篠崎 1-P5	㊀
10.15		
11.15	上篠崎 1-P6	㊀
11.45		
12.15	上篠崎 1-P7	㊀
12.15		
13.15	上篠崎 1-P8	㊀
13.45		
14.15	上篠崎 1-P9	㊀
14.45		
15.15	上篠崎 1-P10	㊀
15.45		

室内試験（　）

掘進月日：10／22 ～ 10／23