

和解条項に基づくモニタリング調査結果(ヤマトシジミ)

調査位置図



モニタリング調査結果 調査日:令和7年8月21日

項目(単位)			水温 (℃)	塩化物イオン (mg/L)	塩分 (%)	D0(mg/L)			水位 (T. P. m)	濁度 (度)	2-MIB (μ g/L)	溶解性2-MIB (μ g/L)	ジオスミン (μ g/L)	溶解性ジオスミン (μ g/L)
試料番号						河川A類型	河川B類型	湖沼B類型						
1	①いこいの村潟沼前	満潮	29.0	5,000	(9.0)			8.4	0.13	18				
2		干潮	28.0	5,500	(9.9)			7.8	0.00	15				
3	②松川漁港	満潮	28.6	6,800	(12.3)			2.1	0.08	11	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4		干潮	30.1	4,500	(8.1)			11	-0.04	15	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	③前谷地区	満潮	31.3	4,800	(8.7)			11	0.11	10				
6		干潮	30.5	5,600	(10.1)			10	-0.02	10				
7	④潟沼川と潟沼の境界地点	満潮	30.7	2,100	(3.8)		8.5		0.12	7.8				
8		干潮	27.5	6,900	(12.5)		8.0		0.04	11				
9	⑤大貫橋	満潮	29.2	7,500	(13.5)		8.0		0.11	6.3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10		干潮	30.0	5,500	(9.9)		9.5		-0.02	8.6	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	⑥潟沼橋	満潮	25.6	14,100	(25.5)		8.0		0.29	2.7				
12		干潮	29.9	5,200	(9.4)		8.9		-0.31	8.1				
13	⑦那珂川河口から1.2km地点	満潮	23.9	7,800	(14.1)	9.8			0.43	7.2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14		干潮	27.3	2,400	(4.3)	6.1			-0.59	7.1	0.001	0.001	<0.001	<0.001
基準値	水道			200以下							0.01以下		0.01以下	
	公共用水域 河川 A類型					7.5以上								
	公共用水域 河川 B類型						5以上							
	公共用水域 湖沼 B類型							5以上						

注) 塩分(‰)は塩化物イオン(mg/L)の分析結果より計算式を用いて算出した値であるため参考値扱いとする。なお、計算式は次のとおりである。 塩分(‰)=1.80655×塩化物イオン(mg/L)×10<sup>-3</sup>(気象庁(1999)「海洋観測指針」)